

GOLF BALL CAMERA

ゴルフボールカメラ

CNB フルHD超小型カメラ

INS21-4M

本体希望小売価格 144,000円(税抜)



特長



- フルHDメガピクセルミニゴルフボール型IPカメラ
- 1/2.9"プログレッシブCMOSセンサー
- メガピクセルレンズ
- 30FPSまでのフルHD(1920×1080)
- デジタルPTZ、ビデオクロップ、マイクロSDカード
- アラームI/O
- ONVIFプロファイルS
- 双方向音声通信
- PoE / DC12V

※エンコーダーボックスが別途同梱されます。

仕様

カメラ

イメージセンサー	プログレッシブスキャン 1/2.7 inch CMOS 2.0メガピクセル
総解像度	1,920×1,080ピクセル(フルHD)
最低被写体照度	Color : 0.12ルクス
S/N比	39dB or more
ホワイトバランス	AWB
DSS	サポート
WDR	サポート
レンズ	3.7mm, F2.5

ビデオ

圧縮方式	同時デュアルコーデック(H.264 / MJPEG)
解像度	1,920×1080@30fps
マルチプロファイルストリーミング	同時ビデオプロファイル×5、各プロファイル毎のコーデックタイプ・解像度・フレームレートを選択
インテリジェントビットレートコントロール	ハイブリッドビットレート制御(VBR+ CBR)
PTZ	デジタルPTZ&ビデオクロップ
イメージ設定	テキストオーバーレイ、プライバシーマスク、インターレース除去フィルタ
モーション機能	3箇所

音声

モノラル(Upstream)	32Kbps G.726 ADPCM, 64Kbps 16bit μ -law PCM(ライン入力 / マイク入力)
モノラル(Downstream)	64Kbps 16bit μ -law PCM(ライン出力)

ネットワーク

ネットワークプロトコル	- IPv4, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, PPPoE, RTCP - RTP, RTSP, SDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP - NTP, DNS, DynDNS
ダイナミックIP	サポート
セキュリティ	- ユーザーID・パスワード保護、IPアドレスフィルタリング - ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方式	- RTSP制御情報のための独自の形式でストリーミング - 標準のRTSPストリーミング - HTTPストリーミング

外部端子

アラーム入力/出力	アラームI / O(センサー入力×1、リレー出力×1)
オーディオ	マイク / ライン入力、ライン出力
電源	DC12V入力
データポート	RS-485
ローカルストレージ	Micro SDカード

アラーム&イベント

インテリジェントビデオ	モーション検出
アラームトリガー	モーション検出
アラームイベント	動画ファイルのアップロード(FTP)、静止画送信(電子メール)
アラームパッファ(オーディオ/ビデオ)	設定可能なブリアラーム(5~10秒)&ポストアラーム(10~60秒)

その他

動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ / 8 ~ 80% RH
電源	DC 12V, 0.5A
標準PoE	IEEE802.3af
外形寸法	カメラ: \varnothing 55(直径)×48(高さ)mm エンコーダーボックス: 45.6mm x 25mm x 114mm
重量	カメラ: 125g エンコーダーボックス: 115g
耐環境性能	IP66(カメラのみ)

外形寸法 (単位:mm)

